



Zentrale	+49 (0) 7159 / 9238 - 0
Verkauf Marquardt Keramik	+49 (0) 7159 / 9238 -12
Verkauf	+49 (0) 7159 / 9238 -11
Buchhaltung	+49 (0) 7159 / 9238 -13
WhatsApp	+49 (0) 160 / 3646499
Fax	+49 (0) 7159 / 9238 -20

Marquardt Keramik GmbH
Wankelstraße 5
71272 Renningen - Malmsheim
info@marquardt-keramik.de | www.marquardt-keramik.de

Unsere Bürokernzeiten entnehmen Sie Bitte
den aktuellen Preislisten.

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.



MARQUARDT

Verblender • Produktinformationen



Allgemeine Informationen

Natursteinverblender sind ein Naturprodukt, daher kann es bei jeder Produktionscharge zu Farbabweichungen kommen. Dies stellt kein Reklamationsgrund dar.

Preisfindung

Die angegebenen Preisgruppen gelten **pro Quadratmeter** des jeweiligen Verblenders.

Die Preise für die **Ecken** sind **pro Stück** angegeben.
Eine Ecke besteht immer aus zwei Teilen.

Eine Mindestabnahmemenge gibt es nicht. Ware wird auch kommissionsweise geliefert.
Die Rabatte entnehmen Sie bitte der jeweils aktuellen Rabattstaffelung.

Versand

Die Versandkosten der Natursteinverblender werden nach dem Gewicht der bestellten Menge berechnet. Da die Verblender teilweise sehr leicht brechen, versenden wir diese nicht mit Paketen. Sollten Sie dennoch Paketversand wünschen, bitten wir Sie uns schriftlich zu bestätigen, dass dies auf eigenen Wunsch geschieht.

Das angegebene Gewicht in der Auftragsbestätigung ist lediglich ein Schätzwert. Das tatsächliche Gewicht wird erst bekannt, nachdem die Ware gepackt wurde und wird dann auch so in Rechnung und Lieferschein angegeben.

Beispiel:
6,5 m²
WF1-1016
Gewicht ca. 27 - 29 kg/m²
6,5 x 29 kg = 188,5 kg
+ ca. 20 kg Palette & Verpackung

= ca. 210 kg -> Palette bis 300 kg



Verlegung

Die ideale Verlegetemperatur liegt bei 20°C. Der Untergrund muss fachgerecht vorbereitet werden. Er muss glatt, eben, trocken und frei von Verschmutzungen sein. Nur so kann eine problemlose Verlegung erfolgen. Gegebenenfalls muss die Verlegefläche verspachtelt werden.

Unsere Verblender werden unbehandelt geliefert. Wir empfehlen die Materialoberfläche mit Fleckstopp zu behandeln. Je nach Beanspruchung der Oberfläche ist die Versiegelung regelmäßig zu erneuern. Für Verlegungen im Nass und Außenbereich übernehmen wir keine Gewährleistung. Die Verblender müssen mit weißem flexiblen Fliesenkleber nach DIN EN1204 verlegt werden.

Unsere Verblender aus Schiefermaterial können unterschiedlich hohe Anteile an Eisensulfid und auch kristalline Strukturen enthalten, die die Oberfläche oxidieren lassen. Ebenso können auch Absplitterungen vom Material entstehen. Diese Effekte werden durch Feuchtigkeit, sowie Verwendung des falschen Klebers verstärkt. Im Regelfall bauen sich aber die Eisensulfide ab, sodass sich die Oxidation oder die Abplatzungen im Laufe der Zeit vermindern.

Auch im Bereich um Öfen / Kamine unter Einwirkung von Hitze und Ruß kann es zu Verfärbungen der Oberfläche kommen.

Pflege

Mit weichem Schwamm und warmen Seifenwasser oder Alkohol die Fläche vorsichtig reinigen. Keine säurehaltigen, basischen oder schleifenden Reiniger verwenden.



MARQUARDT

Verblender · Naturstein

„Mini“ | Maße: 10 x 40 cm · Höhe: ca. 0,5 - 1,3 cm



WF8-1202 · PV 17.412/m²
Marmor Grau / Weiß



WF1-1000 CW · PV 13.412/m²
Weiß



WF1-1001 · PV 09.341/m²
Schiefer Anthrazit



WF1-1003 · PV 09.341/m²
Schiefer Grau-Grün



WF1-1016 · PV 09.393/m²
Schiefer Beige



WF1-1038 · PV 09.341/m²
Schiefer Rostbraun



Verblender • Produktinformationen



Allgemeine Informationen

Diese Artikel haben wir nicht lagernd und werden beim Lieferanten für Sie bestellt.
Eine Stornierung bzw. Rückgabe ist, je nach Lieferant, nicht möglich.
Externe Artikel werden nur auf Wunsch bemustert.

Natursteinverblender sind ein Naturprodukt, daher kann es bei jeder Produktionscharge zu Farbabweichungen kommen. Dies stellt kein Reklamationsgrund dar.

Preisfindung

Die angegebenen Preisgruppen gelten **pro Quadratmeter**.
Eine Mindestabnahmemenge kann je nach Artikel und Lieferant anfallen.
Ware wird auch Kommissionsweise geliefert.

Versand

Ihr Bestellung wird ab dem Lager unseres Lieferanten direkt an Sie versendet und kann deshalb eine längere Versand-Laufzeit haben.
Die Versandkosten werden in Abhängigkeit von Preis- und Lieferbedingungen des Lieferanten berechnet.



Verblender • Produktinformationen



Verlegung

Die ideale Verlegetemperatur liegt bei 20°C. Der Untergrund muss fachgerecht vorbereitet werden. Er muss glatt, eben, trocken und frei von Verschmutzungen sein. Nur so kann eine problemlose Verlegung erfolgen. Gegebenenfalls muss die Verlegefläche verspachtelt werden.

Wenn die Verblender unbehandelt geliefert werden, empfehlen wir die Materialoberfläche mit Fleckstopp zu behandeln. Je nach Beanspruchung der Oberfläche ist die Versiegelung regelmäßig zu erneuern. Für Verlegungen im Nass und Außenbereich übernehmen wir keine Gewährleistung. Die Verblender müssen mit weißem flexiblen Fliesenkleber nach DIN EN1204 verlegt werden.

Unsere Verblender aus Schiefermaterial können unterschiedlich hohe Anteile an Eisensulfid und auch kristalline Strukturen enthalten, die die Oberfläche oxidieren lassen. Ebenso können auch Absplitterungen vom Material entstehen. Diese Effekte werden durch Feuchtigkeit, sowie Verwendung des falschen Klebers verstärkt. Im Regelfall bauen sich aber die Eisensulfide ab, sodass sich die Oxidation oder die Abplatzungen im Laufe der Zeit vermindern.

Auch im Bereich um Öfen / Kamine unter Einwirkung von Hitze und Ruß kann es zu Verfärbungen der Oberfläche kommen.

Pflege

Mit weichem Schwamm und warmen Seifenwasser oder Alkohol die Fläche vorsichtig reinigen. Keine säurehaltigen, basischen oder schleifenden Reiniger verwenden.

„Vulcano“ Maße: 10 x 40 cm · Höhe: ca. 1,5 cm



DWF 12100 · PD 21.1046/m²
White



DWF 12101 · PD 21.1046/m²
Black



DWF 12102 · PD 21.1046/m²
Grey



DWF 12104 · PD 21.1046/m²
Red



DWF 12106 · PD 21.1046/m²
Beige



DWF 12109 · PD 21.1046/m²
Natural





Verblender

D.O.C.
DECORI ORNATI CERAMICA & PRODUZIONE

„Vulcano“ Maße: 10 x 40 cm · Höhe: ca. 1,5 cm



DWF 12110 · PD 21.1046/m²
Perla



DWF 12116 · PD 21.1046/m²
Marrone



DWF 12118 · PD 21.1046/m²
Cupper



DWF 12119 · PD 21.1046/m²
Gold



DWF 12122 · PD 21.1046/m²
Silver



„Rock Spaccato“ Maße: 30 x 30 cm



DNT 13006/08 · PD 21.123
Travertino Chiaro
Marmor Mosaiktafel



DNT 13066/08 · PD 21.123
Travertino Noce / Travertino Chiaro
Marmor Mosaiktafel



DNT 13060/08 · PD 21.123
Travertino Noce
Marmor Mosaiktafel

externe Artikel



Verblender

D.O.C.
DECORI ORNATI CERAMICA & PRODUZIONE

MARQUARDT

